

Дата выпуска

11-02-2019

Версия

5 - 04/03/2020


ГРУППА **СТЕНЫ И ПОТОЛКИ / СИСТЕМЫ ОКРАШИВАНИЯ**
ЛИНИЯ **ЛИНИЯ МОНТОМІХ**

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА

Краска на водной основе для стен и потолков. Создает высококачественное гладкое покрытие с шелковистой декоративной отделкой, выравнивает несовершенства. Максимальная долговечность благодаря устойчивости к пятнам и царапинам даже в насыщенных цветах. Идеальный продукт для профессионального применения, более быстрой, эффективной и высокопроизводительной работы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Фасады / Интерьер

Стены и потолки

Цементный раствор

Кирпич

Готеле

Гипсокартон, ДСП, ДВП...

СВОЙСТВА



- Сертификат безопасности игрушек согласно EN 71-3:2013 + A1:2014
- Не образует капель и брызг (Технология Tixolless)
- Моющаяся: класс 1 (в соответствии со стандартом UNE-EN 13300)
- Гладкая отделка
- Содержит антиплесневую добавку
- Сертификат Еврокласса согласно UNE EN 13501-1:07: B-s 1-d 0
- Уровень блеска: глубокий матовый (в соответствии со стандартом UNE-EN 13300, коэффициент отражения 85° <5)
- Укрывистость Класс 1 для производительности 5,5 м²/л для белого цвета (в соответствии со стандартом UNE-EN 13300). Эти данные могут варьироваться в зависимости от выбранного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет, внешний вид	MASSIMA+ белый
Степень блеска	Глубоко матовый
Удельный вес	1,32± 0,05 кг/л
Вязкость	55 +/- 10 PO
Твердые вещества по объему	46± 1
Твердые вещества по весу	59± 1
Вокал	Кат. а/БА 75/30 (2007/2010):0.10 г/л
Прибл. расход на слой	14-16 м ² /л
Высыхание на отлип	(20°C отн. влажн. 60%): 15-30 мин
Высыхание до перекрашивания	(20°C отн. влажн. 60%): 2-3 ч
Цвета	Белый Базы BL, IN и TR Колеровка в различные оттенки

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Дата выпуска

11-02-2019

Версия

5 - 04/03/2020

Новые основания

Цементные и бетонные растворы:

1. Дождитесь полного высыхания (мин. 30 дней).
2. Очистите выцветшие участки абразивной струей.
3. Нейтрализуйте щелочные поверхности.
4. Глянцевые поверхности: обработать наждачной бумагой для открытия пор.
5. Очистите основание от посторонних продуктов.
6. Укрепите рыхлые и пористые основания с помощью грунтов Fixing Emulsion или Fijamont.
7. Дефекты поверхности обработайте шпатлевкой (см. семейство 6)

Штукатурка, шпатлевка:

1. Дождитесь полного высыхания (макс., влажность 20%).
2. Очистите основание от посторонних продуктов.
3. Очистите выцветшие участки абразивной струей.
4. Выровняйте абсорбцию основания грунтом, фиксатором или самой краской, разбавленной водой.
5. Глянцевые поверхности: обработать наждачной бумагой для открытия пор.
6. Укрепите рыхлые и пористые основания с помощью грунтов Fixing Emulsion или Fijamont.
8. Дефекты поверхности обработайте шпатлевкой (см. семейство 6)

ДСП, ДВП, гипсокартон:

1. Произвести общую шлифовку швов и зашпаклевать места крепления.
2. Очистите поверхность от пыли, жира и других загрязнений.
3. Перед нанесением на цветные/окрашенные плиты с тенденцией к образованию пятен, предварительно обработайте поверхность составом Montoplac Anti-stain.

Восстановление и ремонт

1. Полностью удалите старые краски в плохом состоянии или плохо прилегающие краски.
2. Глянцевые поверхности зашкурите, чтобы обеспечить хорошую адгезию.
3. Перед обработкой окрашенных оснований необходимо проверить прочность и адгезию краски, установить тип лакокрасочного покрытия, чтобы избежать возможных несовместимостей, удалить пыль и грязь.
4. Дефекты поверхности обработайте шпатлевкой (Plasmont).
5. Поверхности со следами плесени предварительно обработайте средством Montolimp.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ**Советы по применению**

- Перемешайте продукт до идеальной однородности.
- Наносите на чистые и сухие субстраты, смывая грязь мыльной водой. В случае сильных загрязнений, удобно использовать подходящие обезжириватели или чистящие моющие средства.
- Применять в соответствии с правилами, отмеченными в прилагаемой таблице применения.
- Не наносите продукт при температуре при температуре 5 °C или на поверхности, подвергающиеся сильной инсоляции.
- Поддерживайте хорошие условия вентиляции во время высыхания.
- Не применять при относительной влажности воздуха более 80%.
- Для идеальной отделки рекомендуется наносить краскопультом, а в случае использования валика – применяйте валик для эмалей.
- Не проводите влажную уборку окрашенной поверхности до истечения 24 дней с момента окрашивания.
- Очистите инструменты водой сразу после использования.
- Не проводите окрашивание на открытом воздухе, если ожидается дождь или чрезмерно влажная погода.
- Для нанесения с помощью безвоздушного оборудования используйте сопла от 15 до 23 дюймов, давление ≈ 150 бар.

Растворитель для разбавления и очистки

Вода

Способ применения	Примерное разбавление
Кисть	0-10%
Валик	0-10%
Пневматический пистолет	5-10%
Турбо низкого давления	5-10%

СИСТЕМА**Процессы нанесения по видам оснований**

Грунтование

Промежуточный слой

Финишная отделка

Дата регистрации

11-02-2019

Версия

5 - 04/03/2020

Старая работа окрашенного интерьера в хорошем состоянии

MAX	Massima+ Разбавленная	Massima+	Massima+
STD	Massima+ Разбавленная		Massima+

Старая работа окрашенного интерьера в плохом состоянии

MAX	Удалить+ грунт+	Massima+	Massima+
STD	Massima+		Massima+

Новое строительство

MAX	Massima+	Massima+	Massima+
STD	Разбавленный Фиксатор		Massima+

Раздел PYL

MAX	Massima+ Разбавленная	Massima+	Massima+
STD	Massima+ Разбавленная		Massima+

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не ешьте, не пейте и не курите во время применения. При попадании в глаза обильно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливайте отходы в канализацию. Хранить продукт в сухих закрытых помещениях, при температуре от 5 до 35°C. Для получения дополнительной информации обратитесь к паспорту безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальное рекомендуемое время хранения: 24 месяца с момента изготовления в оригинальном контейнере, герметично закрытом и при температуре от 5° до 35° C

Данные, рассмотренные здесь, основаны на наших текущих знаниях, лабораторных тестах и практическом использовании в конкретных обстоятельствах и объективных суждениях. Из-за невозможности установить условия, особенности и состояние различных оснований, которые будут окрашены, мы не можем гарантировать полную воспроизводимость в каждом конкретном случае.

УПАКОВКА

0.75 л, 4 л, 12 л